

# Punica

## TEST CHIMICI *CHEMICAL TEST*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Fogging Gravimetrico / <i>Fogging, Gravimetric</i>	ISO 17071_B	≤ 4 mg.

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore alla luce <i>Fastness to light</i>	ISO 105-B02	≥ 6 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 2.000 cicli <i>Dry rub fastness, 2.000 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4/5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 300 cicli <i>Wet rub fastness, 300 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino, 200 cicli <i>Alcaline sweat rub fastness, 200 cycles</i>	ISO 11640 / ISO 11641	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>

## TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	ISO 3376	≥ 100 N
Resistenza alla lacerazione <i>Tear strength</i>	ISO 3377-1	≥ 25 N
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finish</i>	ISO 11644	≥ 3,5 N/cm
Infiammabilità <i>Flammability</i>	ISO 3795	≤ 100 mm/min.
Resistenza alla flessione, 40.000 cicli <i>Flex resistance, 40.000 cycles</i>	ISO 5402-1	Nessuna rottura <i>No cracks</i>

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
 THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI

### CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*

 COMPANY WITH ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 14001	 COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 45001	 COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	 COMPANY WITH INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO/IEC 27001 VALID FOR IT DEPARTMENT	 COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV IATF 16949	 COMPANY WITH ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 50001
--	---	---	---	---	--

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*

 LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE UNI EN 16484:2015	 TRACEABILITY TRC_SC_410
---	--

 LEATHER WORKING GROUP	 ISO 14064	 5 ANIMAL WELFARE FREEDOMS	 SOCIAL ACCOUNTABILITY	 SUSTAINABILITY CERTIFICATION	 LEATHER CLAIM UNI ISO/TS 17033:2020
--	--	--	--	---	--

### RICONOSCIMENTI AWARDS



### ADERENTE A JOIN IN



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATO IN SEDE DI ORDINE.  
 PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.

**DANI S.p.A.**  
 Z.I. Via della Concia, 186  
 36071 Arzignano (VI) Italy  
 Tel. +39 0444 454111  
[www.gruppodani.com](http://www.gruppodani.com)

